



Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).

Il prodotto Calce intonaco fine contiene al massimo 0,5 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Intonaco a base di grassello di calce a lunga stagionatura, inerti selezionati di granulometria fine e additivi resistenti agli alcali e non filmogeni. Insensibile all'attacco di muffe/funghi o batteri. Dotato di eccellente traspirabilità.

Particolarmente indicato per la decorazione di superfici murali all'esterno o interno. Fondo ideale per CALCE A SPATOLA qualora si desideri ottenere l'effetto rasato o liscio.

Curva granulometrica (0,4-0,6 mm).

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Predisporre i ponteggi in modo da consentire un'applicazione continua sino alle interruzioni architettoniche decorative o strutturali (marcapiani, fughe, spigoli) o in prossimità dei corsi dei pluviali.

Intonaci con vecchie pitture e rappezi: eliminare tutte le parti mobili sporco e muffe. Pulire e lavare con idropulitrice. Rimuovere le vecchie pitture poco ancorate (se sono a base di silicati e ben ancorate non risulta necessaria l'asportazione, se sono a base sintetica applicare una mano di FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE). Si consiglia una o due mani di preparazione con PONTE DI ANCORAGGIO AD ACQUA. Stendere **CALCE INTONACO FINE** con spatola in acciaio o plastica. Prima dell'appassimento fratazzare **CALCE INTONACO FINE** con fratazzo in spugna fine o spatola in plastica. In relazione della rugosità del supporto può essere necessario applicare una seconda mano di prodotto dopo 24 ore. E' possibile prima di applicare **CALCE INTONACO FINE** pareggiare il supporto sottostante con RASANTE MINERALE o RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Intonaci nuovi tradizionali e premiscelati: applicare una o due mani di PONTE DI ANCORAGGIO AD ACQUA e dopo 24 ore stendere **CALCE INTONACO FINE** in una o due mani in funzione della rugosità del supporto. Utilizzare, se necessario, come mano intermedia il RASANTE MINERALE. Data la grande quantità di prodotti premiscelati si consiglia di eseguire una campionatura preventiva. Qualora il PONTE DI ANCORAGGIO AD ACQUA non risultasse idoneo, utilizzare il PONTE DI ANCORAGGIO A SOLVENTE.

AVVERTENZE

Non applicare su superfici calde, esposte al sole, proteggere dalla pioggia nei giorni successivi all'applicazione. Sfumature chiare e scure sono caratteristiche del prodotto. Non applicare su fondi di cemento compatti, su precompressi. Per colori realizzati a tintometro mescolare eventualmente con trapano ed apposita elica, a velocità lenta e stesso tempo di agitazione per ogni latta. Proteggere gli occhi durante l'applicazione. In caso di contatto lavarsi con abbondante acqua. Utilizzare lo stesso lotto di produzione per singoli lavori.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a spatola di **CALCE INTONACO FINE** a base di calce con additivi non filmogeni in quantità inferiore al 5% ed inerti selezionati di fine granulometria su fondo opportunamente preparato.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 1 - 1,5		Diluyente ACQUA / PRONTO ALL'USO		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura OPACO / RUSTICO		Fuori polvere		Peso specifico kg/l 1,78 ± 0,02		Applicazione a pennello =	
Colori BIANCO e COLORSTUDIO		Secco al tatto 5 ORE		Solidi in volume =		Applicazione a spatola e FRATAZZO di SPUGNA	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità PASTOSO		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 6 mesi		Sovraverniciabilità 24 ORE		Temperatura di infiammabilità =			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 -www.vipvernici.it