PASTA OPACANTE

B – 20 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Pasta per opacizzare smalti a rapida essiccazione Prodotto escluso dal D.L. 161/2006.
CARATTERISTICHE	Pasta per opacizzare SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE. L'additivo conferisce una piacevole ed uniforme satinatura allo smalto senza alterarne le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** Dopo aver ottenuto il colore stabilito nella finitura brillante attraverso l'uso del sistema Colorimetrico COLORSTUDIO EVOLUTION, per ottenere una finitura satinata, aggiungere un quantitativo di PASTA OPACANTE variabile tra il 5% ed il 20% massimo a seconda del livello di opacità desiderato. Mescolare bene lo SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE dopo l'aggiunta dell'additivo.
AVVERTENZE	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.
VITA DI STOCCAGGIO	Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio per almeno. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.
NOTE	Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. www.vipvernici.it

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com