SANIFARBE DEPURA

E – 37 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura opaca per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. IIA/a): 30 g/l (2010)
Il prodotto VIP SANIFARBE DEPURA contiene al massimo 15 g/l COV

CARATTERISTICHE

Pittura depurante anti-inquinamento, opaca, superlavabile. SANIFARBE DEPURA è formulata con innovativi polimeri che reagiscono con le sostanze inquinanti presenti nell'aria, particolarmente presenti e concentrati negli ambienti chiusi, come la formaldeide, sostanza altamente cancerogena e tra le principali cause di stanchezza, insonnia, mal di testa, asma, allergia, tosse e irritazione della pelle. Questa rivoluzionaria pittura cattura le sostanze inquinanti e le trasforma, convertendole in sostanze innocue, purificando l'aria e rendendola sana. L'efficacia è certificata da test di laboratorio che, secondo la normativa ISO 16000:23, hanno dimostrato come la percentuale di inquinamento si riduca fino al 76%.
La sua formulazione a bassissime emissioni VOC ha permesso di ottenere la prestigiosa certificazione A+ per le emissioni in ambienti interni.
L'elevato potere mascherante consente di ottenere una finitura uniforme ed un perfetto risultato estetico.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con CASABLANCA IGIENIZZANTE rimuovendo tutta la muffa presente. Per un'azione più efficace si consiglia di sanificare ulteriormente le superfici utilizzando CASABLANCA IGIENIZZANTE per ostacolarne la futura riaffiorazione e l'annerimento delle pareti.
PARETI NUOVE CON FINITURA A CIVILE, GESSO E CARTONGESSO: in caso di superfici irregolari procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in pasta RIVOSTUCK o lo stucco in polvere RIEMPSTUCK. Se i supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.
PARETI GIA' TRATTATE CON PITTURE TRASPIRANTI: rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in pasta RIVOSTUCK o lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.
PARETI GIA' TRATTATE CON PITTURE LAVABILI: Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante JUFOND ACRYL oppure PRIMER ACRILICO D1.
FINITURA
A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di VIP SANIFARBE DEPURA con un intervallo di almeno 6-8 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura SANIFARBE DEPURA, superlavabile opaca anti-inquinamento mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni a due mani.

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRESTAZIONALI (NORMATIVA EU EN 13300)*

* RIFERITO ALLA BASE BB

Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
Resa Kubelka Munk m^2/l	ISO 6504-1	10
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza (gloss)	ISO 2813	1,8 Dead Matt
Finezza di macinazione	ISO 11524	Fine
Presa di sporco	UNI 10792	Media

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	**DILUENTE**	**PULIZIA ATTREZZI**	**APPLICAZIONE A RULLO**
13 mq/l	ACQUA	ACQUA	MAX 20 % IN VOLUME
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
OPACO	30 MINUTI	1,41 ± 0,02	MAX 20 % IN VOLUME
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
BIANCO / J SYSTEM	1 – 2 ORE	42 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
NO / SI	24 ORE	4.000 – 6.000 cP	MAX 20 % IN VOLUME (in relazione alla pressione e agli attrezzi utilizzati)
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
36 MESI	6 - 8 ORE	=	MAX 20 % IN VOLUME (in relazione alla pressione e agli attrezzi utilizzati)

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com