

Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

CARATTERISTICHE

ANTITARLO AD ACQUA è un prodotto trasparente, incolore indispensabile come trattamento preventivo su legno nuovo per un'ottimale protezione contro l'aggressione dei parassiti del legno o come trattamento disinfestante nel caso di vecchi legni già attaccati dal tarlo.

ANTITARLO AD ACQUA protegge il legno anche da altri insetti lignivori (capricorno, sirex, lyctus).

ANTITARLO AD ACQUA è suggerito come trattamento preliminare prima del ciclo protettivo per legno.

ANTITARLO AD ACQUA supera la prova d'efficacia contro le larve dell'*Hylotrupes Bajulus* secondo il Protocollo Europeo UNI EN 46, non si degrada alla luce, non aggredisce colle e vernici, non rimuove dorature ne' pitture a tempera o a guazzo, non macchia le tappezzerie di stoffa o di carta, non forma pellicola, ma penetra in profondità esplicando la sua forte azione antitarlo, non rimane untuoso ad essiccazione avvenuta.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno attaccato: pulire perfettamente con uno straccio le superfici da trattare ed applicare il prodotto con pennellino, tampone o una siringa, o trattarlo con apposito nebulizzatore, avendo cura di farlo penetrare nei fori lasciati dai tarli o da altri parassiti.

Una volta terminato il trattamento, eliminare l'eventuale eccesso presente sulla superficie con straccio asciutto. Eventuali colature che avessero provocato opacizzazione delle superfici verniciate, potranno essere eliminate strofinando con uno straccio di lana.

Legno nuovo: il legno, preferibilmente stagionato e asciutto, dovrà essere carteggiato con carta fine (nel senso della venatura) e quindi depolverato accuratamente prima di essere trattato con **ANTITARLO AD ACQUA**.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

FINITURA

Il legno trattato con **ANTITARLO AD ACQUA** è verniciabile dopo 12 ore con qualsiasi tipo di prodotto all'acqua o a solvente.



















AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 10 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una mano di **ANTITARLO AD ACQUA** mediante pennello o rullo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
=		ACQUA		ACQUA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		2 ORE		1,00		PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE		5 ORE		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
ESTERNI/INTERNI		24 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità					
24 MESI		12 ORE				=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.jcolors.com