



JUSTUCK

D - 11 / ED. 04-19

CLASSIFICAZIONE COV Stucco in pasta
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010)
Il prodotto JUSTUCK contiene al massimo 2 g/l COV

CARATTERISTICHE Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo. Particolarmente indicato per la rasatura di piccole superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. Sovraverniciabile con idropitture, smalti ad acqua ed a solvente.

CICLO APPLICATIVO **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**
Applicare il prodotto in piccoli strati uniformi con apposita spatola metallica. Al fine di evitare disuniformità di brillantezza ed altri difetti dovuti ad assorbimento differente tra il supporto e le stuccature, si consiglia di isolare la superficie da pitturare con JUFOND ACRYL o JUFOND isolante fissativo ad acqua. Dopo 3 - 5 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione di JUSTUCK stucco in pasta mediante spatola metallica.

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
=	=	ACQUA E SAPONE	=
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	=	1,9	=
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO	2 - 3 ORE	=	PRONTO ALL'USO
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	3 - 5 ORE	=	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	3 - 5 ORE	=	=



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com